

Kravspesifikasjon For deponi

Hva er ett avvik

Alt som overskrider kravene for deponiet med utgangspunkt i 10% TOC/20%Glødetap

Alt farlig avfall vil utløse avvik, dette inkluderer også EE-avfall

Stål, metaller, felger er avvik da dette er lett gjenvinnbart

Dekk er regulert i forskrift og er avvik uavhengig av 10%

Avfall som overstiger 5% i Celler som har dette kravet

Lett gjenvinnbart Avfall som ikke skal legges i deponi etter forskrift

Fraksjoner

Lettere forurenset masse Tilstandsklasse 4 eller lavere

Masser som er lettere forurenset for eksempel EAL kode:170503.170504

Massen skal være avvannet og overholde grenseverdier kap9 punkt 2.3.3 vedlegg 2

Er unntatt kravet om TOC og må dermed legges i egen celle for å bevare andre cellers funksjon

Krav til analyse før deponering

Gateoppsop

Krav om at fraksjonen er avvannet før deponering,

Er unntatt fra kravet om TOC og må dermed legges i egen Celle for å bevare andre cellers funksjon

Eksempel Avvik: Ikke Avvannet

Gips

Skal deponeres i egen celle ihht til tillatelse 3.2

Cellen kan ikke overstige 5% TOC.

Eksempel Avvik: ved innhold av brennbart materiale innlevert 1000KG vil det bli ført avvik ved 50kg

Blåsesand

Skal legges i Egen celle etter avfallsforskrift 9.6 A

Krav til analyse

Stein Betong Flis

Legges i egen celle

Avvik som forekommer hyppig her er:

Armeringsjern som stikker ut i fra betong (utlekkingspotensiale av stoffer i deponi)

Organisk Brennbart materiale,

Syredannede bergarter kan ikke deponeres

Asbest

Asbest skal legges i egen celle

Krav for å levere asbest i cellen er at:

- Avfallet er deklart etter Avfallsforskrift Kap11
- Avfallet er pakket inn i 2 lag med bygningsplast og merket med ASBEST
- Asbestinfisert materiale skal behandles etter egen rutine, kan kun leveres etter avtale
- Avfallet må overholde Grenseverdiene i Kap 9 punkt 2.3.3 vedlegg II

Garn Tauverk Not

Legges i egen celle

Kun avfall som er ikke lett gjenvinnbare skal legges i denne cellen.

Avfall som er lett gjenvinnbart skal etter DeponiForskriften ikke legges i deponi,

Hardplast

Hardplast som er lett gjenvinnbar skal ikke legges i deponi .

Mottakskontroll kan ta avgjørelser om at hardplast som er levert inn som deponivarer skal omgjøres til avfall til sortering. Dette vil bli en intern flytting og vil bli gjort dersom det er lett å kverne.

Felles Celle Ikke brennbart Avfall

Alt ikke brennbart og uorganisk materiale som tilfredstiller kravene for deponivarer

Avfallet skal overholde grenseverdier i avfallsforskriften vedlegg 2.2

Avfall som er lett gjenvinnbart skal ikke deponeres

Avvik vil bli behandlet på følgende måter

Mindre avvik

Når sjåfør er på stedet

Avviket skrives men sjåfør gis mulighet til å utbedre avviket på stedet, for eksempel ved EE-avfall, dekk, farlig avfall som lett kan håndteres,

Avviket blir da kun registrert og ikke fakturert

Avvik som går på masser i feil celler

Vurderes opp mot TOC og hvilken celle det er blitt deponert i

For eksempel mindre mengder stein/keramisk flis i felles celle vil være ett registrert avvik men vil ikke automatisk medføre fakturering, Avfallet har da blitt levert i en dyrere celle men vil ikke overstige TOC, men våre interne krav til sortering, Gjentatte sorterings avvik kan imidlertid føre til fakturering av avvik

Middels til alvorlige avvik

Avvik som er brudd på forskrift vil medføre fakturering

Avvik i rene celler vil kun medføre håndtering

Avvik i felles celle kan medføre for eksempel at man ikke får levere direkte til cellen, men må levere avfallet som Avfall til sortering på senere lass til deponiet

System avvik/forbedringsmeldinger

Avvik som ikke er fakturerbare men ment til å gjøre Kunder/Transportører/Avfallsprodusenter bedre

Forbedringsmeldinger vil for eksempel være:

Forslag til deponivarer som kan sorteres ut og dermed kunne leveres som ren vare til en lavere pris